

KERN CCT300K-5



Premium Zählsystem mit Eichzulassung [M], für komplexe Zählwendungen mit höchster Genauigkeit, Zählauflösung bis zu 150 Mio. Punkte



Système de mesure

Durée de préchauffage:	8 h
Lecture [d]:	10 mg
Linéarité:	150 g 300 g
Poids de réglage recommandé:	300 kg (M1)
Portée [Max]:	300 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	50 g 100 g
Résolution:	30.000.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,100 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	1,900 cm
Possibilité d'écran supplémentaire:	non

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 90/384/CEE:	oui
Classe d'homologation:	III
Åchelonnement d'homologation [e]:	50 g 100 g
Homologation en usine possible:	oui

Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage:	10 mg
Résolution de comptage:	30000000

Fonctions

Affichage de l'heure:	oui
Détermination du pourcentage:	oui
Fonction d'aide Å l'écran:	oui
Fonction Data Hold:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction de détermination de la densité:	oui
Fonction de dosage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

Fonction Peak:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction SLEEP:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Fonction statistique:	oui
Indication de capacité:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC
-------------------	------------------

Prestation

Certificat DAkkS:	962-129-127
Homologation:	965-229-216

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Système de comptage

Emballage & expédition

Livraison:	72 h
Poids brut:	42,400 kg
Poids net:	38,220 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

KERN CCT300K-5



Premium Zählsystem mit Eichzulassung [M], für komplexe Zählwendungen mit höchster Genauigkeit, Zählauflösung bis zu 150 Mio. Punkte

Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	650 x 500 x 142 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble:	1,500 m
Longueur de câble afficheur:	3 m
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds À vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	650 x 500 mm