

KERN IKT120K20LM

Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]



Fonctions

Affichage de l'heure:	oui
Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction de dosage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction SLEEP:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Fonction statistique:	oui
Indication de capacité:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Durée de fonction:	20 h
Durée de fonction:	10 h
Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V

Prestation

Certificat DAkkS:	963-129
Homologation:	965-229

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance plate-forme

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	820 x 430 x 260 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	12 kg
Poids net:	9,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Système de mesure

Durée de préchauffage:	30 min
Lecture [d]:	20 g
Linéarité:	10 g
Plage de tare:	120 kg
Poids de réglage recommandé:	100 kg (F1)
Portée [Max]:	120 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	10 g
Résolution:	6000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	g kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,800 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	4 mm

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 90/384/CEE:	oui
Charge minimale [Min]:	400 g
Classe d'homologation:	III
Âchelon d'homologation [e]:	20 g
Homologation en usine possible:	oui

Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage:	20 g
Résolution de comptage:	6000

KERN IKT120K20LM



Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 200 x 155 x 68 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 450 x 350 x 115 mm

Dimensions totales (LxPxH): 450 x 350 x 115 mm

Indicateur de niveau: oui

Longueur de câble afficheur: 60 cm

Matériel de plateau: inox

Pieds À vis rotatif: oui

Support mural: oui

Surface de pesée (LxP): 450 x 350 mm