KERN IKT30K0.5







Système de mesure	
Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	500 mg
Linéarité:	1 g
Plage de tare:	30 kg
Poids de réglage recommandé:	10000 g (F1); 20000 g (F1)
Portée [Max]:	30 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	500 mg
Résolution:	60000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	* ct dwt g gn kg lb mo oz ozt t tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw)

Hauteur de chiffres d'écran: Hauteur de chiffres d'écran:	1,800 cm 4 mm
Comptage	
Poids de référence:	oui
Poids mininmale par pièce au comptage:	500 mg
Résolution de comptage:	60000

Affichage

Fonctions	
Affichage de l'heure:	oui
Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction de dosage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction SLEEP:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Fonction statistique:	oui
Indication de capacité:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui
Conditions d'environnement	

Conditions d'environnement	
Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie	
Accu:	Rchrg. battery optional
Durée de fonction:	20 h
Durée de fonction:	10 h
Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V

Prestation	
Certificat DAkkS:	963-128

3	
Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance plate-forme

Catégorie

Emballage & expédition	
Dimensions emballage (LxPxH):	530 x 430 x 250 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	8,600 kg
Poids net:	7,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

KERN IKT30K0.5



Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

Construction	
Dimensions afficheur (LÃPÃH):	200 x 155 x 68 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	318 x 308 x 75 mm
Dimensions totales (LxPxH):	315 x 305 x 75 mm
Longueur de câble afficheur:	2 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	318 x 308 mm