

# KERN ILJ25K-4CM

Hochauflösende Industriewaage, auch mit interner Justierautomatik und Eichzulassung [M]



## Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Fonction statistique:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesage sous la balance:	Crochet

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC
-------------------	------------------

## Prestation

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-217

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'industrie

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	565 x 560 x 333 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	16,800 kg
Poids net:	14,600 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LÃPÃH):	198 x 110 x 65 mm
Dimensions boÃtier (LÃPÃH):	365 x 275 x 150 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	347 x 260 x 27 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	90 cm
Matériel carter:	Fonte d'aluminium
Matériel de plateau:	inox
Pieds Ã vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	347 x 260 mm

## Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	100 mg
Linéarité:	400 mg
Portée [Max]:	25 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids interne (automatique)
Reproductibilité:	100 mg
Résolution:	250000
Système de pesage:	Compensation de force
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	ct g kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,800 cm
------------------------------	----------

## Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 90/384/CEE:	oui
Charge minimale [Min]:	5 g
Classe d'homologation:	II
Ãchelon d'homologation [e]:	1 g
Homologation en usine possible:	oui

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage:	100 mg
Résolution de comptage:	250000