

KERN ILS30K-4C

Hochauflösende Industriewaage, auch mit interner Justierautomatik und Eichzulassung [M]



Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Fonction statistique:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC
-------------------	------------------

Prestation

Certificat DAkkS:	963-128
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de précision

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	565 x 565 x 330 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	17,200 kg
Poids net:	14,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LĂPĂH):	270 x 165 x 115 mm
Dimensions boĂtier (LĂPĂH):	350 x 520 x 170 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	347 x 259 x 26 mm
Hauteur de la colonne:	71 cm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de cĂble afficheur:	90 cm
MatĂriel carter:	Fonte d'aluminium
MatĂriel de plateau:	inox
Pieds Ă vis rotatif:	oui
Surface de pesĂe (LxP):	347 x 259 mm

SystĂme de mesure

DurĂe de prĂchauffage:	2 h
Lecture [d]:	100 mg
LinĂaritĂ:	400 mg
Poids de rĂglage recommandĂ:	20000 g (E2); 10000 g (E2)
PortĂe [Max]:	30 kg
PossibilitĂs de rĂglage:	Ajustage avec poids externe
ReproductibilitĂ:	200 mg
RĂsolution:	300000
SystĂme de pesage:	Compensation de force
Temps de stabilisation:	3 s
UnitĂs de mesure:	ct g kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'Ăcran:	1,800 cm
------------------------------	----------

DonnĂes de vĂrification

Charge minimale [Min]:	5 g
n/a:	400 g

Comptage

Poids minimale par piĂe au comptage:	100 mg
RĂsolution de comptage:	300000