

KERN RFB6K2IPM

Staub- und Spritzwassergeschützte Ladenwaage, ideal für mobile Verwendungen



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	2 g
Linéarité:	2 g
Plage de tare:	5,998 kg
Poids de réglage recommandé:	5000 g (F2); 1000 g (F2)
Portée [Max]:	6 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	2 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	g kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,500 cm
Possibilité d'écran supplémentaire:	oui

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 90/384/CEE:	oui
Charge minimale [Min]:	40 g
Classe d'homologation:	III
Âchelon d'homologation [e]:	2 g
Homologation en usine possible:	oui

Fonctions

Fonction PRE-TARE:	oui
--------------------	-----

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Durée de fonction:	60 h
Durée de fonction:	40 h
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

Prestation

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-228

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance poids-prix

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	395 x 335 x 195 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	5 kg
Poids net:	4,200 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions totales (LxPxH):	286 x 316 x 126 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	260 x 200 mm