KERN **RXB 30K10HM**

Einsteigermodell für Ihr Ladengeschäft, mit Eichzulassung [M]

Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	10 g
Linéarité:	20 g
Plage de tare:	29,990 kg
Poids de réglage recommandé:	20000 g (M2); 10000 g (M2)
Portée [Max]:	30 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	10 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	â‹/g â‹/kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,800 cm

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 90/384/CEE:	oui
Charge minimale [Min]:	200 g
Classe d'homologation:	III
Ãchelon d'homologation [e]:	10 g
Homologation en usine possible:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	85 %
Humidité de l'air minimale:	15 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Durée de fonction:	200 h
Durée de fonction:	60 h
Temps de charge:	8 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-228

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance poids-prix

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	880 x 530 x 210 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	14,500 kg
Poids net:	4,800 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Hauteur de la colonne:	54 cm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds Ã vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	300 x 225 mm